

**3 JAHRE**  
BRING-IN-  
GARANTIE



## DC-8600

Die nächste Generation  
des Re-Transfer Drucks



### HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK:

- High Resolution Druck mit 600 dpi
- Schneller Druck für große Druckaufträge
- Vollständiger Over-the-Edge Kartendruck
- Maximale Kartenzufuhr von 450 Karten
- Vorbereitet für Encoder Einbau

# DC-8600

Der DC-8600 ist der Retransferdrucker der nächsten Generation von DASCUM. Der Drucker ist in zwei verschiedenen Varianten erhältlich und verfügt über maximalen Kapazität von 450 Karten. Mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 170 Karten/Stunde und XL Farbbändern für 1.000 Images hat der Drucker keine Angst vor großen Druckaufträgen.

Beide Modelle verfügen standardmäßig über eine USB- und eine Ethernet-Schnittstelle und können mit einer WiFi-Schnittstelle aufgerüstet werden. Die Administration kann mit einem Browser über das DASCUM WebPanel erfolgen.

## TECHNISCHE DATEN

<b>Druckmethode</b>	Re-Transfer Druck
<b>Auflösung</b>	600 dpi
<b>Druckmodi</b>	Single Side, Double Sid, Over-the-Edge
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	Single Side: 21 Sek. Double Side: 43 Sek
<b>Schnittstellen</b>	USB (2.0), Ethernet (10/100) <i>Optional: WiFi</i>
<b>Kartendicke</b>	0,5 - 1,25 mm (20 - 50 mil)
<b>Sicherheitslösungen</b>	RFID codiertes Farbband; abschließbarer Kartenbehälter, benutzerdefinierte Wasserzeichen (BMP)
<b>Kartenzufuhr</b>	<i>Standard Modell:</i> Automatische Kartenzufuhr für 250 Karten (0,76 mm Dicke) <i>Modell mit 2. Schacht:</i> Automatische Kartenzufuhr für 250 Karten und weiterer Schacht für 200 Karten Manuelle Zufuhr für einzelne Karten
<b>Kartentypen</b>	PVC, ABS, PET, PET-G, PC 85,6 x 53,98 mm (ISO ID-1/CR-80 Format)
<b>Verbrauchsmaterial</b>	Farbband YMCK (500 oder 1.000 Images), Farbband YMCKH (400 oder 800 Images), Farbband YMCKK (400 oder 800 Images), Farbband YMCKI (400 oder 800 Images), Farbband YMCKSI (350 oder 750 Images), Transfer Film YMCK (500 oder 1.000 Images) Farbband K (500 oder 1.000 Images), Transfer Film K (500 oder 1.000 Images)
<b>Reinigungsset</b>	Reinigungskarte Reinigungsrolle
<b>Gewicht</b>	<i>Standard Modell:</i> 13,3 kg <i>Modell mit 2. Schacht:</i> 15 kg
<b>Abmessungen</b>	<i>Standard Modell:</i> 248 x 339 x 408 mm (B x T x H) <i>Modell mit 2. Schacht:</i> 248 x 466 x 408 mm (B x T x H)
<b>Spannungsversorgung</b>	Universalnetzteil 100 - 240 V AC - 50/60 Hz
<b>Temperatur</b>	Druck: +15° bis +30° C; 35 - 95% Luftfeuchtigkeit Lagerung: +5° C bis +45° C; 35 - 95% Luftfeuchtigkeit
<b>Treiber</b>	Windows 8/8.1./10./11 (32 und 64 Bit), Windows Server 2012/2016/2019/2022, macOS
<b>Optionale Encoder</b>	Vorbereitet für Encoder Einbau



Standard Modell



Modell mit 2. Schacht

**DASCUM Europe GmbH**  
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY  
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100  
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

**DASCUM (Holdings) LTD.**  
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre  
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong  
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047