

**2**  
**ANS**  
GARANTIE

## DP-530 SE/530L SE

Solide et rapide

Thermique durcie 3 pouces



### Fonctionnalités en bref :

- Imprimante Thermique 3 pouces ultra portable
- Ergonomie et prise en main extrêmement confortable
- Boîtier haute résistance
- Impression directe de vos fichiers PDF et PostScript
- Batterie au lithium 3.000 mAh (plus de 1.000 tickets de 10 cm)
- IP54



# DP-530 SE/DP-530L SE

## Imprimante pour les "professionnels"

Conçue pour des conditions d'utilisation extrême, les DP-530 SE peuvent tomber à terre, subir les pluies d'orages, être secouées dans les camions, elles seront toujours opérationnelles pour imprimer.

## Les connectiques et compatibilités que vous désirez

Filaire ou sans fil, vous trouverez la connexion que vous désirez avec les interfaces USB, RS232, Bluetooth et wifi. Grâce à sa pluralité de langages ; Zebra CPCP and ZPL, EPL, ESC/POS, O'Neil, Printek, les DP-530 prendrons place sans changer vos configurations.

## FICHE TECHNIQUE

<b>Vitesse d'impression</b>	jusqu'à 5 pouces/sec (127 mm/sec)
<b>Résolution</b>	203 dpi (8 dots/mm)
<b>Vie de la tête d'impression</b>	50 km
<b>Mémoire</b>	256 Mo FLASH, 512 Mo DRAM
<b>Largeur d'impression</b>	jusqu'à 72 mm
<b>Interfaces Standard</b>	USB 2.0 (Type B)
<b>Interfaces Optionnelles</b>	Bluetooth (4.0) ou WiFi (802.11 b/g/n) ( à définir à la commande)
<b>Bluetooth</b>	Compatible Bluetooth 4.0 Stack Protocoles: L2CAP, RFCOMM, SDP Profile: GAP, SDAP, SPP, BTLE
<b>WiFi</b>	WEP, WPA-PSK/TKIP, WPA2-AES, 802.1x EAP avec TLS, TTLS, LEAP, FAST, PEAP
<b>Administration</b>	Site interne
<b>Émulations</b>	ESC/POS, ZPL II, CPCL, EPL, PostScript, PDF
<b>Diamètre du rouleau</b>	jusqu'à 50,8 mm ou 66,7 mm à DP-530L
<b>Longueur du rouleau</b>	jusqu'à 28,6 m à DP-530 ou 52 m à DP-530L
<b>Batterie</b>	Rechargeable 3 cellules Lithium-Ion (3.000 mAh) Autonomie plus de 3.500 pouces Temps de charge 2 heures
<b>Poids</b>	0,68 kg avec batterie
<b>Dimensions</b>	117 x 155 x 69 mm (L x P x H) à DP-530 117 x 155 x 79 mm (L x P x H) à DP-530L
<b>Tension d'entrée</b>	12/24 V
<b>Température</b>	-18° jusqu'à +50° C (impression); -20° jusqu'à 60° C (stockage)
<b>Humidité de l'air</b>	10% jusqu'à 90%
<b>MTBF</b>	10.000 heures
<b>Pilote de l'imprimante</b>	Windows 8/8.1/10/11 et Server 2012/2016/2019/2022, Android, iOS (WiFi uniquement)
<b>Certifications</b>	CE, FCC Class B, UL, E-Mark, IP54 suivant norme IEC 529 et chute de 2m
<b>Garantie</b>	24 mois retour atelier (France domestique) Pour tous les autres pays, veuillez contacter le service commercial DASCOM

## Configurations:

- **DP-530 SE**
- **DP-530 SE BT**
- **DP-530 SE WiFi**

Modèle standard  
Modèle Bluetooth  
Modèle WiFi

- **DP-530L SE**
- **DP-530L SE BT**
- **DP-530L SE WiFi**

Modèle étiquettes  
Modèle étiquettes Bluetooth  
Modèle étiquettes WiFi

**DASCOM Europe GmbH**  
7, Impasse de la Chanée | 77410 Annet Sur Marne | FRANCE  
Tel.: +33 1 85 42 24 00  
info.fr@dascom.com | www.dascom.fr

**DASCOM Europe GmbH**  
Heuweg 3 | 89079 Ulm | GERMANY  
Tel.: +49 731 2075-0 | Fax: +49 731 2075-100  
info@dascom.com | www.dascomeurope.de

**DASCOM (Holdings) LTD.**  
R. 1811-1816A | Nan Fung Centre  
264-298 Castle Peak Road | Tuen Wan, N. T. | Hong Kong  
Tel.: +852 2498 1507 | Fax: +852 2413 6047